

## Beschreibung

- Aktiv digital optimierter Lautsprecher zur authentischen Wiedergabe mit maximaler Dynamik und minimalem Klirrfaktor.
- Wandlautsprecher zur optimalen Wiedergabe von Musik oder als Komponente eines 5.1 Dolby-Surround-Systems.
- Schleiflackoberfläche in allen RAL-Farben (matt oder Klavierlack). Freiwählbares Motiv für die Front.

## Technische Daten

Dimensionen (B x H x T)	546 x 546 x 145mm
Lautsprecher	3-Wege Bassreflex 1 Subwoofer, 1 Bass-Mitteltöner 1 Hochtonkalotte
Gewicht	19 kg
Digitaler TOSLINK-Eingang	AES/EBU S/PDIF, 96 kHz / 24 bit
Analoger XLR-Eingang	A/D-C 192 kHz / 24 bit
Interne Leistungsmerkmale	192 kHz, 24 bit
	State-of-the-art ASRC
	Jitterminimierter Masterclock Generator
Digitale Frequenzweiche	Phasenlineare FIR Filter
Endstufe	Class-A/B 400 W (max. 0,008 % THD+N @ 1 W Gesamtverzerrung)
Max. Leistungsverbrauch	400 W / 115 - 230 V
Frequenzbereich	30 - 25 000 Hz
Montagemöglichkeiten	On-Wall

